



Documento de API USERVOZ
Integração WebService e HTTP

Versão: 2.1

Sumário

1	ENVIO HTTP	3
1.1	ENVIO DE SMS SIMPLES VIA HTTP.....	3
2	INTEGRAÇÃO HTTP.....	3
2.1	ENVIO SMS SIMPLES VIA INTEGRAÇÃO HTTP.....	3
2.2	CONSULTA ENVIO SMS POR CÓDIGO	4
2.3	CONSULTA UMA LISTA DE ENVIOS DE SMS POR CÓDIGO	4
2.4	LAYOUT DA CONSULTA	5
2.5	ENVIO DE ARQUIVO VIA HTTP.....	5
2.5.1	<i>Layout do arquivo</i>	5
2.5.2	<i>Envio do arquivo</i>	5
3	CONSULTA MO.....	6
3.1	CONSULTA POR CÓDIGO (PLATAFORMA).....	6
3.2	CONSULTA POR CÓDIGO (SEU CÓDIGO).....	6
3.3	CONSULTA POR PERÍODO	6
3.4	LAYOUT DE CONSULTA.....	7
4	CÓDIGOS DE ERROS/NOTIFICAÇÕES DO ENVIO E CONSULTA DE SMS VIA HTTP.....	8
5	WEBSERVICE	9
5.1	MÉTODO CADASTRARMENSAGEM.....	9
5.2	MÉTODO CONSULTARMENSAGEM.....	10
5.3	MÉTODO CONSULTARMENSAGEMLISTA	11
5.5	MÉTODO CONSULTARRESPOSTA	13
5.6	MÉTODO CONSULTARSALDO	14
5.7	CÓDIGOS DE ERROS	15
6	STATUS MENSAGENS	15

1 Envio HTTP

1.1 Envio de SMS simples via HTTP

Para utilizar o método de envio por HTTP ou a integração via HTTP, é necessário cadastrar o IP na plataforma para autenticar as chamadas.

Segue abaixo o link utilizado para realizar um envio via HTTP:

[http://integracao.seudominio.com.br/mensagemhttp.do?codUsuario=\[\]&codDDD=\[\]&nroTelefone=\[\]&txtMensagem=\[\]&tipoEnvio=\[\]](http://integracao.seudominio.com.br/mensagemhttp.do?codUsuario=[]&codDDD=[]&nroTelefone=[]&txtMensagem=[]&tipoEnvio=[])

	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE
Campos	codUsuario	Código do seu usuário cadastrado no Sistema	Numérico	12
	codDDD	Código do DDD do destinatário da		
Obrigatórios		mensagem	Numérico	3
	nroTelefone	Número do celular do destinatário	Numérico	9
	txtMensagem	Corpo da mensagem	Alfanumérico	160/ 1280*
Campos Opcionais	tipoEnvio	Tipo de serviço para envio.	1 = Mensagem simples 2 = Mensagem ShortCode 4 = Carta Caso valor seja nulo ou um valor inválido, será realizado envio de mensagem simples.	1

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os “[]” pelos valores desejados.

Com o envio gerado, retornará um ID** de 10 caracteres.

OBS*: Limite de caracteres para envios no serviço carta.

2 Integração HTTP

2.1 Envio SMS simples via Integração HTTP

Abaixo o link para realizar um envio via integração HTTP:

[http://integracao.seudominio.com.br/integracao.do?account=\[\]&code=\[\]&type=E&dispatch=send&msg=\[\]&to=\[\]&id=\[\]](http://integracao.seudominio.com.br/integracao.do?account=[]&code=[]&type=E&dispatch=send&msg=[]&to=[]&id=[])

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os “[]” pelos valores desejados.

Caso necessário utilizar os campos opcionais, basta incluir os que estão na tabela abaixo na URL.

	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE
Campos Obrigatórios	account	Login	Alfanumérico	100
	code	Senha	Alfanumérico	10
	type	E	String	1
	dispatch	send	String	4
	msg	Corpo da mensagem	Alfanumérico	160*
	to	Telefone do destinatário. Deve estar formatado seguindo um dos exemplos: 11988889999 / 5511988889999	Numérico	13
	id	Código da mensagem (gerado pelo sistema de origem)	Alfanumérico	50

Campos Opcionais	form	Nome do destinatário da mensagem.	Alfanumérico	60
	schedule	Data de agendamento. Deve estar no formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss. Para envio imediato deixar o valor nulo	Data	19
	tipoEnvio	Tipo de serviço para envio.	Numérico	1
		1 = Mensagem simples		
		2 = Mensagem ShortCode Gold		
		4 = Carta		
		Caso valor seja nulo ou um valor inválido, será realizado envio de mensagem simples.		
client	Centro de Custo. O código deverá ser o mesmo cadastrado no sistema, caso seja um novo código será cadastrado automaticamente.	Alfanumérico	200	
IdShort	Código ShortCode (Fornecido pelo suporte)	Numérico	5	

OBS*: Limite de caracteres para envios no serviço carta será de 1280.

2.2 Consulta envio SMS por código

Segue abaixo o link para realizar a consulta via Integração HTTP:

[http://integracao.seudominio.com.br/integracao.do?account=\[\]&code=\[\]&type=C&id=\[\]](http://integracao.seudominio.com.br/integracao.do?account=[]&code=[]&type=C&id=[])

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os “[]” pelos valores desejados

	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE
Campos Obrigatórios	account	Login	Alfanumérico	100
	code	Senha	Alfanumérico	10
	type	C (Para consulta deve ser colocado exatamente como	String	1
		descrito)		
	id	Código da mensagem (gerado pelo sistema de origem)*	Alfanumérico	50

2.3 Consulta uma lista de envios de SMS por código

	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE
Campos Obrigatórios	account	Login	Alfanumérico	100
	code	Senha	Alfanumérico	10
	type	C	String	1
	id	Lista de códigos das mensagens devem ser separados por “,”*	Lista (range)	1000

OBS*: Na chamada consulta pode-se utilizar os dois ids:

- ID gerado pelo sistema de origem.
- ID** gerado pela plataforma.

2.4 Layout da consulta

ID/ID**	STATUS	ENVIO OPERADORA	RECEBIMENTO PLARAFOTMA	CONFIRMAÇÃO OPERADORA
583719958727859507273648590202	120	30/05/2015 10:15:30	30/05/2015 10:15:20	30/05/2015 10:15:45

RESPOSTA DA CONSULTA
583719958727859507273648590202;120;30/05/2015 10:15:30;30/05/2015 10:15:20;30/05/2015 10:15:45

2.5 Envio de arquivo via HTTP

2.5.1 Layout do arquivo

O arquivo a ser importado deverá ser do tipo "txt". Seus dados deverão ser distribuídos na sequência, sempre separados por ";". O arquivo não poderá possuir cabeçalhos. Abaixo a ordem dos campos:

	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE
Campos Obrigatórios	Número do destinatário	11988889999 ou 5511988889999	Numérico	13
	Corpo da mensagem	Tamanho máximo de 160 caracteres	Alfanumérico	160
	Código da mensagem	Código gerado pelo sistema de origem	Alfanumérico	50
Campos Opcionais	Centro de custo	Tamanho máximo de 200 caracteres. Pode ser um código de centro de custo já cadastrado ou um novo	Alfanumérico	200
	Data de agendamento	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Data	19

Caso não seja necessário o uso de algum campo opcional, o mesmo deverá ser deixado em branco no arquivo. Segue abaixo um exemplo de uma linha no arquivo:

5511954523630;Chegou?;T;consResposta;;

2.5.2 Envio do arquivo

	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE	
Campos Obrigatórios	account	Login	Alfanumérico	100	
	code	Senha	Alfanumérico	10	
Campos Opcionais	type	E	String	1	
	client	Centro de Custo. O código deverá ser o mesmo cadastrado no sistema, caso seja um novo código será cadastrado automaticamente.	Alfanumérico	200	
	tipoEnvio	Tipo de serviço para envio.		Numérico	1
		1 = Mensagem simples			
		2 = Mensagem ShortCode Gold			
	7 = Msg ShortCode Plus (limite mínimo de 1000 linhas por arquivo)*				
	Caso valor seja nulo ou um valor inválido, será realizado envio de mensagem simples.				

OBS*: No momento da integração favor consultar o suporte, pois poderá haver alteração na quantidade mínima de linhas conforme perfil de utilização.

3 Consulta MO

Abaixo o link para acesso:

<http://integracao.seudominio.com.br/pesquisaResposta>

3.1 Consulta por código (Plataforma)

Segue abaixo os links para realizar a consulta via Integração HTTP:

[http://integracao.seudominio.com.br/pesquisaResposta?account=\[\]&code=\[\]&codMensagem=\[\]](http://integracao.seudominio.com.br/pesquisaResposta?account=[]&code=[]&codMensagem=[])

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os “[]” pelos valores desejados

	Campo	Valor	TIPO
Campos Obrigatórios	Account	Login	Alfanumérico
	Code	Senha	Alfanumérico
	codMensagem	Nosso ID	Numérico

3.2 Consulta por código (Seu Código)

[http://integracao.seudominio.com.br/pesquisaResposta?account=\[\]&code=\[\]&id=\[\]](http://integracao.seudominio.com.br/pesquisaResposta?account=[]&code=[]&id=[])

	Campo	Valor	TIPO
Campos Obrigatórios	Account	Login	Alfanumérico
	Code	Senha	Alfanumérico
	id	Seu ID	Alfanumérico

3.3 Consulta por período

[http://integracao.seudominio.com.br/pesquisaResposta?account=\[\]&code=\[\]&dataInicio=DD/MM/AAAA&dataFim=DD/MM/AAAA](http://integracao.seudominio.com.br/pesquisaResposta?account=[]&code=[]&dataInicio=DD/MM/AAAA&dataFim=DD/MM/AAAA)

	Campo	Valor	TIPO
Campos Obrigatórios	Account	Login	Alfanumérico
	Code	Senha	Alfanumérico
	dataInicio	Data Inicial – Ex. 01/01/2018	Data
	dataFim	Data Final – Ex. 01/01/2018	Data

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os “[]” pelos valores desejados

Para essa consulta importante limitar o período em 30 dias.

Consultas que sejam de um mesmo dia, informar a dataInicio e dataFim com a mesma data.

3.4 Layout de consulta

CAMPO	Descrição	TIPO	LIMITE
idResposta	Código gerado pela plataforma	Numérico	8
Tel	Número do celular do destinatário	Numérico	13
Campanha	Código de identificação da plataforma	Numérico	6
centroCusto	Centro de Custo da mensagem	Alfanumérico	200
Resposta	Texto enviado pelo destinatário	Alfanumérico	160
Descrição	Título de identificação da plataforma	Alfanumérico	200
Mensagem	Mensagem encaminhada pela plataforma	Alfanumérico	160
ID	Código da mensagem (gerado pelo sistema de origem)	Alfanumérico	50

Ao efetuar a consulta via HTTP, será retornado os campos citados acima. Segue um exemplo abaixo:

Layout da consulta
56317445;5511954523630;690584; consResposta;Chegou.;09/12/2017 08:47:35;HTTP - 09/12/2017;Chegou?;T

idResposta	Tel	Campanha	centroCusto	Resposta	Entrega	Descrição	Mensagem	ID
56317445	5511963650641	690584	consResposta	Chegou.	09/12/2017 08:47:35	HTTP - 09/12/2017	Chegou?	T

4 Códigos de erros/notificações do envio e consulta de SMS via HTTP

000	Mensagem enviada com sucesso
010	Mensagem vazia.
012	Corpo da mensagem excedeu o limite
013	Número do destinatário incompleto ou inválido
014	Número do destinatário vazio
015	Data de agendamento em formato incorreto
016	Código da mensagem excedeu o limite de 50 caracteres
017	Código da mensagem vazio
021	Código da mensagem é obrigatório ao consultar
080	Código da mensagem duplicado
100	Mensagem aguardando envio
110	Mensagem enviada para a operadora
120	Mensagem entregue
130	Mensagem bloqueada
131	Análise de envio
138	Em análise
139	Agendado
146	Mensagem não entregue
150	Mensagem expirou na operadora. Celular pode estar desligado, fora da área de cobertura ou indisponível no sistema
161	Mensagem rejeitada pela operadora
162	Mensagem cancelada ou bloqueada pela operadora
163	Análise de envio operadora
171	Número inválido
173	Número fixo
174	Usuário sem crédito
180	Não há mensagem com o código fornecido
200	Mensagens enviadas com sucesso
240	Arquivo vazio ou não enviado
241	Tipo de envio inválido para shortcode plus
242	Arquivo corrompido ou com formatação inválida
243	Quantidade de linhas abaixo do mínimo permitido
900	Login ou senha inválidos
901	IP inválido
910	Consulta excessiva de status para mesmo código de pesquisa dentro do mesmo minuto
902	Erro de banco
999	Erro desconhecido. Contate nosso suporte
V01.27	O retorno da versão da integração*

*pode ocorrer por conta de não está chegando os parâmetros declarados na chamada.

OBS: Retorno exclusivo para os envios via integração.

5 Webservice

Abaixo o link para acesso:

<http://integracao.seudominio.com.br/services?wsdl>

5.1 Método cadastrarMensagem

É o método responsável por gerar os SMS Simples. Abaixo os campos que devem ser informados:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <men:cadastrarMensagem>
      <mensagem>
        <login?</login>
        <senha?</senha>
        <!--Optional:-->
        <codCentroCusto?</codCentroCusto>
        <!--Optional:-->
        <tipoServico?</tipoServico>
        <nomeContato?</nomeContato>
        <codDdd?</codDdd>
        <nroCelular?</nroCelular>
        <txtMensagem?</txtMensagem>
        <!--Optional:-->
        <dataAgendamento?</dataAgendamento>
        <tipoEnvio?</ tipoEnvio >
        <codCentroCusto?</codCentroCusto>
      </mensagem>
    </men:cadastrarMensagem>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE
Campos obrigatórios	Login	Login	Alfanumérico	100
	Senha	Senha	Alfanumérico	10
	nomeContato	Nome do destinatário da mensagem	Alfanumérico	60
	codDdd	Código DDD do destinatário	Numérico	3
	nroCelular	Número do celular do destinatário	Numérico	9
	txtMensagem	Corpo da mensagem	Alfanumérico	160/1280*

Campos Opcionais	dataAgendamento	Data para agendamento do envio	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	19
	tipoEnvio	Tipo de serviço para envio	1 = Mensagem simples	1
			2 = Mensagem ShortCode	
			4 = Carta	
Caso valor seja nulo ou um valor inválido, será realizado envio de mensagem simples.				
codCentroCusto	Código do Centro de Custo referente à mensagem.	Alfanumérico	50	
codControle	Código da mensagem (gerado pelo sistema de origem)	Alfanumérico	<u>50</u>	

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os “?” pelos valores desejados.

OBS*: Limite de caracteres para envios no serviço carta.

Ao efetuar o envio via Webservice, será retornado o Código da Mensagem gerada. Abaixo um exemplo:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <return>51347280</return>
  </ns2:cadastrarMensagemResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

5.2 Método consultarMensagem

Método responsável por consultar o status de uma mensagem gerada. Abaixo um exemplo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <men:consultarMensagem>
      <login?</login>
      <senha?</senha>
      <codigoMensagem?</codigoMensagem>
    </men:consultarMensagem>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE
Campos Obrigatórios	login	Login	Alfanumérico	100
	senha	Senha	Alfanumérico	10
	codigoMensagem	Código da mensagem a ser consultada (Nosso Código)	Numérico	12

Campos Opcionais	codControle	Código da mensagem a ser consultada (Seu Código)	Alfanumérico	50
-------------------------	-------------	--	--------------	----

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os “?” pelos valores desejados.

Abaixo um exemplo do retorno desse método:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <return>
      <codigoMensagem>51347280</codigoMensagem>
      <dataEnvio>25/09/2014 12:58:02</dataEnvio>
      <dataInclusao>25/09/2014 12:57:58</dataInclusao>
      <dataRetorno>25/09/2014 12:57:00</dataRetorno>
      <idStatus>3</idStatus>
      <nomeContato>Teste</nomeContato>
      <nroDDD>99</nroDDD>
      <nroTelefone>99999999</nroTelefone>
      <status>Entregue</status>
      <txtMensagem>Webservice</txtMensagem>
    </return>
  </ns2:consultarMensagemResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

5.3 Método consultarMensagemLista

Método responsável por consultar o status de uma lista de mensagens geradas. Abaixo um exemplo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <men: consultarMensagemLista>
      <login?</login>
      <senha?</senha>
      <codigoMensagem?,<?,<?</codigoMensagem>
    </men: consultarMensagemLista>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE
Campos obrigatórios	login	Login	Alfanumérico	100
	senha	Senha	Alfanumérico	10
	codigoMensagem	Código da mensagem a ser consultada (Nosso Código)	Numérico	12
Campos Opcionais		Código da mensagem a ser consultada (Seu Código)	Alfanumérico	50
	codControle	Código da mensagem a ser consultada (Seu Código)	Alfanumérico	50

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os “?” pelos valores desejados. O campo código deve ser separado por virgula (,) agrupado na mesma linha.

Abaixo um exemplo do retorno desse método:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <envios>
      <codigoMensagem>51347280</codigoMensagem>
      <dataEnvio>25/09/2014 12:58:02</dataEnvio>
      <dataInclusao>25/09/2014 12:57:58</dataInclusao>
      <dataRetorno>25/09/2014 12:57:00</dataRetorno>
      <idStatus>3</idStatus>
      <nomeContato>Teste</nomeContato>
      <nroDDD>77</nroDDD>
      <nroTelefone>77777777</nroTelefone>
      <status>Entregue</status>
      <txtMensagem>Webservice</txtMensagem>
    </envios>
    <envios>
      <codigoMensagem>51347281</codigoMensagem>
      <dataEnvio>25/09/2014 12:58:02</dataEnvio>
      <dataInclusao>25/09/2014 12:57:58</dataInclusao>
      <dataRetorno>25/09/2014 12:57:00</dataRetorno>
      <idStatus>3</idStatus>
      <nomeContato>Teste</nomeContato>
      <nroDDD>88</nroDDD>
      <nroTelefone>88888888</nroTelefone>
      <status>Entregue</status>
      <txtMensagem>Webservice</txtMensagem>
    </envios>
    <envios>
      <codigoMensagem>51347282</codigoMensagem>
      <dataEnvio>25/09/2014 12:58:02</dataEnvio>
      <dataInclusao>25/09/2014 12:57:58</dataInclusao>
      <dataRetorno>25/09/2014 12:57:00</dataRetorno>
      <idStatus>3</idStatus>
      <nomeContato>Teste</nomeContato>
      <nroDDD>99</nroDDD>
      <nroTelefone>99999999</nroTelefone>
      <status>Entregue</status>
      <txtMensagem>Webservice</txtMensagem>
    </envios>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.5 Método consultarResposta

Método responsável por consultar a resposta de uma mensagem gerada. Abaixo um exemplo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <men:consultarResposta>
      <login>?</login>
      <senha>?</senha>
      <!--Optional:-->
      <codigoMensagem>?</codigoMensagem>
      <!--Optional:-->
      <DataInicial>?</DataInicial>
      <!--Optional:-->
      <DataFinal>?</DataFinal>
    </men:consultarResposta>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

	CAMPOS	VALOR	TIPO	LIMITE
Campos obrigatórios	login	Login	Alfanumérico	100
	senha	Senha	Alfanumérico	10
Campos opcionais	codigoMensagem	Código da mensagem a ser consultada	Numérico	12
	DataInicial	Data inicial do intervalo da consulta	dd/mm/aaaa	10
	DataFinal	Data final do intervalo da consulta	dd/mm/aaaa	10
	codControle	Código da mensagem a ser consultada (Seu Código)	Alfanumérico	50

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os "?" pelos valores desejados.

Existem dois tipos de retornos para esse método, um quando a consulta é realizada pelo código da mensagem e outro quando é realizada por um período de tempo.

Exemplos:

Consulta por código.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <resposta>
      <codigoMensagem>99999999</codigoMensagem>
      <dataResposta>01/09/2014 12:49:57</dataResposta>
      <idResposta>11111112</idResposta>
      <nroTelefone>559999999999</nroTelefone>
      <txtMensagem>Resposta</txtMensagem>
    </resposta>
  </ns2:consultarRespostaResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Consulta por período de tempo.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <resposta>
      <codigoMensagem>99999998</codigoMensagem>
      <dataResposta>27/08/2014 18:30:02</dataResposta>
      <idResposta>11111111</idResposta>
      <nroTelefone>55999999999</nroTelefone>
      <txtMensagem>Ok resposta</txtMensagem>
    </resposta>
    <resposta>
      <codigoMensagem>99999999</codigoMensagem>
      <dataResposta>01/09/2014 12:49:57</dataResposta>
      <idResposta>11111112</idResposta>
      <nroTelefone>55999999999</nroTelefone>
      <txtMensagem>Resposta</txtMensagem>
    </resposta>
  </ns2:consultarRespostaResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6 Método consultarSaldo

Método que consulta os créditos do usuário. Abaixo um exemplo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <men:consultarSaldo>
      <login?</login>
      <senha?</senha>
    </men:consultarSaldo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Campos Obrigatórios	CAMPO	VALOR	TIPO	LIMITE
		login	Login	Alfanumérico
	senha	Senha	Alfanumérico	10

Para inserir os valores correspondentes ao seu envio, basta trocar os “?” pelos valores desejados.

Abaixo um exemplo do retorno desse método:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <return>11025946</return>
  </ns2:consultarSaldoResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

5.7 Códigos de erros

TIPO	ERRO
Usuário ou senha invalida	Erro 003 - Login ou Senha Invalida
login nulo ou em branco	Erro 004 - Preencher o Login
senha nulo ou em branco	Erro 004 - Preencher a Senha
codDdd nulo ou em branco	Erro 004 - Preencher o DDD
nroCelular nulo ou em branco	Erro 004 - Preencher o nro de Telefone
txtMensagem nulo ou em branco	Erro 004 - Preencher a Mensagem
nomeContato nulo ou em branco	Erro 004 - Preencher o Nome do Contato
txtMensagem ultrapassar tamanho de 160 caractere	Erro 006 - Mensagem com "XXX " caracteres - Limite 160
Se houver data de agendamento e estiver fora do padrão dataAgendamento	Erro 007 - O formato de data e hora deve ser DD/mm/yyyy HH:mm

6 Status Mensagens

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0	Em Analise de Envio
1	Aguardando Processamento
2	Enviada
3	Entregue
4	Expirada
5	Deletada
6	Não Entregue
7	Aceita
8	Em Analise
9	Rejeitada
10	Agendado
11	Cancelado
12	Em Analise de Envio Operadora
13	Números Inválidos
14	Bloqueada
15	Mais de 160 Caracteres
16	Número Bloqueado
17	Número Fixo
18	Usuário Sem Credito